



# Guia Prático MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO INSTALAÇÃO



# Guia Prático Instalação



1. Distribua o chicote principal por todo o seu trator.



2. Ligue o positivo e negativo do chicote principal na bateria.

# Guia Prático Instalação



3. Conecte/Encaixe o conector do cabo de comunicação da tela. **NÃO GIRE.**



4. Encaixe o suporte atrás da tela, limpe bem a superfície onde a ventosa irá fixar.

# Guia Prático Instalação



## 5. Conecte os conectores DB9:

- COM2 com COM2;
- COM3 com COM3.



## 6. Conecte os conectores de 4 Vias:

- Conector do módulo no chicote;
- Conector da Antena no chicote.

# Guia Prático Instalação



7. Conecte o conector no módulo e os conectores no chicote e no cabo de comunicação que vai para a caçamba.



8. Ligue o equipamento  
A chave geral corta a energia, é necessário ligá-la para que todo o equipamento tenha energia. Não esquecer de desligá-la ou a antena ficará puxando energia da bateria.

# Guia Prático Instalação

OBS: Cabo de comando:

- Válvula MASTER (OPC)
- Válvula Reguladora (OPC)
- Fluxômetro (OPC)
- Seção 1
- Seção 2
- Seção 3
- Seção N...

\*Na ocasião de venda, o cliente deve informar marca e modelo do comando de seu pulverizador, bem como número de seções e presença de fluxômetro e válvulas master e reguladora.